



FTKS-C / RK-E FTXS-C / RX-E

Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35



(опция)*

R-410A



FTKS: ARC433A2
FTXS: ARC433A1
(в комплекте)



FTXS20,25,35C



RX20,25,35E

- Обтекаемая поверхность лицевой панели
- Датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) экономит до 30 % электро-энергии
- Сдвоенные заслонки (Dual Flaps) с режимом Autoswing
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотока-талитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation)

- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Возможность работы в составе мультисис-темы
- Максимальная длина трубопровода, рассто-яние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответ-ственно), для сплит-системы – расстояние 15 м и перепад высот 15 м



				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXS20C	FTXS25C	FTXS35C	FTKS20C	FTKS25C	FTKS35C
Холодопроизводительность		Мин-ном-макс	кВт	1.2-2.0-2.6	1.2-2.5-3.0	1.2-3.4-3.8	1.2-2.0-2.6	1.2-2.25-3.0	1.2-3.4-3.8
Теплопроизводительность		Мин-ном-макс	кВт	1.2-2.7-4.1	1.2-3.4-4.5	1.2-3.7-5.0	-	-	-
Мощность потребляемая системой	Охлаждение	Мин-ном-макс	кВт	0.3-0.58-0.86	0.3-0.7-1.07	0.3-1.06-1.3	0.3-0.58-0.86	0.3-0.7-1.07	0.3-1.06-1.3
	Нагрев	Мин-ном-макс	кВт	0.29-0.71-1.33	0.29-0.94-1.46	0.29-1.02-1.59	-	-	-
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.45 / A	3.25 / A	3.21 / A	3.45 / A	3.25 / A	3.21 / A
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.8 / A	3.62 / A	3.63 / A	-	-	-
Годовое энергопотребление			кВт·ч	290	350	530	290	385	530
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин. / тихий	м³ / мин	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.4 / 3.8	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 7.4 / 3.8
	Нагрев	Макс. / мин. / тихий	м³ / мин	7.8 / 5.3 / 4.6	7.8 / 5.3 / 4.6	8.1 / 5.3 / 4.6	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин. / тихий	дБА	38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23	38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23
	Нагрев	Макс. / мин. / тихий	дБА	38 / 28 / 25	38 / 28 / 25	39 / 29 / 26	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	273 x 784 x 195			273 x 784 x 195		
Вес			кг	7.5			7.5		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	20	25	30	20	25	30

				RX20E	RX25E	RX35E	RK20E	RK25E	RK35E
НАРУЖНЫЙ БЛОК									
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285			550 x 765 x 285		
Вес			кг	30			30		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	46	46	47	46	46	47
	Нагрев	Макс.	дБА	47	47	48	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	10~46			10~46		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-10~20			-		
Хладагент				R410A			R410A		
Электропитание (V)			V	1~, 220-240 В, 50 Гц			1~, 220-240 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ									
Внутренний блок		EUR	320	339	371	291	310	342	
Наружный блок		EUR	547	576	710	493	518	637	
ИТОГО		EUR	867	915	1 081	784	828	979	

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.